STABIFLEX Abdeckung BASIC 600kg Typ1 (mit Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast

Flanschrahmen und Deckel Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche, zwei Griffmulden und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben,...)

Bezeichnung:	BA-648-PO-600kg-T1
Kennmaß:	DN 600
Einsatzbereich:	Haus, Hof
Außenmaß (in mm):	780
Aufbauhöhe (in mm):	41
Belastungsklasse:	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Gewicht:	ca. 10 kg (Abdeckung ca. 7 kg)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA Darmstadt

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff- und Schachtabdeckungen.

UV beständig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info