STABIFLEX Abdeckung NewEdition 15kN Typ2 (ohne Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max. 1500kg Radlast)

Modulrahmen und Deckel mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche, ohne Griffmulden und mit 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben,...)

Bezeichnung:	SA-648-PO-15kN-NE-T2
Kennmaß:	DN 600
Einsatzbereich:	Haus, Hof
Außenmaß (in mm):	770
Aufbauhöhe (in mm):	60
Belastungsklasse:	A 15kN (max. 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Gewicht:	ca. 10 kg (Abdeckung ca. 6 kg)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA Darmstadt

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff- und Schachtabdeckungen.

UV beständig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info