

## STABIFLEX Schachtabdeckung NewEdition Teleskop 600kg Typ1 (mit Griffmulden)

### DN 600 - Belastungsklasse: PKW-Befahrbar bis max. 600kg Radlast

Abdeckung mit 2 Griffmulden, rutschhemmender Oberfläche, 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Modulrahmen mit integriertem Sandverschluss, Verlängerung und Schachtanschlussring mit integriertem Schiebeprofil. Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter geeignet! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen



<b>Bezeichnung:</b>	SA-Teleskop-648-PO-600kg-NE-T1
<b>Kenmaß:</b>	DN 600
<b>Einsatzbereich:</b>	Haus, Hof
<b>Außenmaß (in mm):</b>	770
<b>Aufbauhöhe (in mm):</b>	125-400
<b>Belastungsklasse:</b>	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
<b>Material:</b>	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
<b>Gewicht:</b>	ca. 18 kg (Abdeckung ca. 7 kg)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



#### MPA Darmstadt

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



#### ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

**ISO  
15398**

#### ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff- und Schachtabdeckungen.



#### UV beständig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

#### Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

#### Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)