STABIFLEX Thermo Abdeckung NewEdition 35kN Typ1 (mit Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: A 35kN - PKW-Befahrbar bis max. 3500kg Radlast

Modulrahmen und Deckel mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche, mit Griffmulden und mit 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Verringert Wärmeverluste, Kondenswasserbildung, Korrosion und Frostschäden im Schacht!

Dämmstärke 6 cm / Natursteingranulat / Wärmeleitfähigkeit < 0,09 W/mK

Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben,...)

Bezeichnung:	SA-648-PO-35kN-NE-T1 THERMO
Kennmaß:	DN 600
Einsatzbereich:	Haus, Hof
Außenmaß (in mm):	770
Aufbauhöhe (in mm):	60
Belastungsklasse:	A 35kN - PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast gem. ISO 15398 i.V. EN 124
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Gewicht:	ca. 16kg (Deckel ca. 12kg)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA Darmstadt

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff- und Schachtabdeckungen.

UV beständig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info