STABIFLEX Thermo Schachtabdeckung NewEdition Teleskop 600kg Typ1 (mit Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: PKW-Befahrbar bis max. 600kg Radlast

Abdeckung mit 2 Griffmulden, rutschhemmender Oberfläche, 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Modulrahmen mit integriertem Sandverchluss, Verlängerung und Schachtanschlussring mit integriertem Schiebeprofil. Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter geeignet! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen

Verringert Wärmeverluste, Kondenswasserbildung, Korrosion und Frostschäden im Schacht!

Dämmstärke 6 cm / Natursteingranulat / Wärmeleitfähigkeit < 0,09 W/mK

Bezeichnung:	SA-Teleskop-648-PO-600kg-NE-T1 THERMO
Kennmaß:	DN 600
Einsatzbereich:	Haus, Hof
Außenmaß (in mm):	770
Aufbauhöhe (in mm):	125-400
Belastungsklasse:	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Gewicht:	ca. 16kg (Deckel ca. 12kg)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA Darmstadt

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff- und Schachtabdeckungen.

UV beständig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info